

1. RCAラインアウトプット

アンプなどに接続してください。

2. 3.5mmヘッドフォン出力


ヘッドフォンと接続してください。

3. アナログボリューム

3.5mmヘッドフォン出力からのボリュームコントロールに用います。

ヒント：RCA出力を使う場合には、出力レベルは固定になります。ボリュームコントロールは3.5mmヘッドフォン出力にのみ適用されます。

RCA出力と3.5mmヘッドフォン出力は、同時に使用しても問題ありません。



4. フィルタースイッチ

トゥルーネイティブパーブラウンチップセットを用いているiDAC2では、PCM/DSD/DXDフォーマットにおいて、以下のフィルターオプションを使用して音楽を楽しむことができます。

- PCM	Bit-Perfect Minimum Phase Standard	デジタルフィルタ
- DSD	Extreme Extended Standard	アナログフィルタ
- DXD	Bit-Perfect	アナログフィルタ

iDAC2では、フィルター名がPCM再生に基づいて記載されています。DSDでは上記の並び順の通りとなります。例えば"Bit-Perfect"を選択すると"Extreme"で再生をします。

DXDでは、フィルター設定はBit-Perfect固定になります。

最良の再生をするために、PCMでは"Bit-Perfect"、DSDでは"Extreme"をお勧めします。しかし、是非違う設定を試し、どれが音楽に適した設定か、ご自分で確認してみてください。

5. USB 入力

コンピューターや iDevice と接続してください。再生ソフトと USB ケーブルさえあれば、iDAC2 は 384kHz までの PCM と DSD256 までの DSD に対応します。

iDAC2 は USB の電源線から電力供給をするため、ポータブル端末においては、端末によって iDAC2 に電力供給できるものではないものがあります。Android タブレットのように電力供給できるものでは "OTG ケーブル" を使うことで iDAC2 を使うことができます。

ヒント：Mac OS(10.6 以降) は iDAC2 を標準対応しています。MS Windows(XP 以降) では iDAC2 を接続する前に、ドライバソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

<http://ifi-audio.jp/driverdownlord.html>

ヒント：最良の音楽再生をするには、コンピューターと再生ソフトの音量を常に 100% にし、iDAC2 のボリュームで音量を変更してください。

ヒント：iPad や Squeeze Box Touch のような端末を使う際には、接続するときは全ての端末の電源を入れてから、最後に iDAC2 と USB ケーブルで接続するようにしてください。

6. デジタル出力

USB 入力から接続機器の信号は、S/PDIF としてデジタル出力から出力されます。

つまり、iDAC2 はハイクオリティな USB-S/PDIF コンバーターとしても使うことができます。

PCM は、24bit/192kHz まで完全サポートしています。しかし、これは音源やケーブル、コネクタなどの他の要因によって左右されます。

DSD は、S/PDIF で伝送できる設計になっていないため、動作しません。

LED

電源オン時：

LEDの色	モード
グリーン	44.1/48kHz
イエロー	88.2/96kHz
シアン	176.4/192kHz
ホワイト	DXD352.8/384kHz
ブルー	DSD2.8/3.1MHz
マゼンタ	DSD5.6/6.2 11.2/12.2MHz
グリーン(点滅)	接続待機中

仕様

- ・入力：USB3.0 (カメラ接続キット /OTG ケーブルにより、iPhone, iPad, iPod touch, Android 端末に対応)
- ・出力：RCA(2.1V@0dBFS, >600Ω負荷時)
3.5mm(最大 350mW/16Ω
8Ω~ 600Ω対応)
SPDIF(~PCM192kHz, DoP DSD)
- ・電源：USB バスパワー
- ・消費電力：<1.5W
- ・サイズ：158(l)x68(w)x28(h)mm
- ・重量：249g
- ・保証期間：1年(要保証書)

製品についてのご質問・ご購入者様サポート
株式会社 ENZO j-Fi LLC.

千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103

iFi Audio コンタクトページ

<http://ifi-audio.jp/contact.html>

電話 050-3746-3362

輸入・発売元：有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町 1-10-2-1102

電話 042-392-8319

mail:info@twctokyo.co.jp

iFi Audio 情報 Web ページ <http://ifi-audio.jp/>