


ifi
micro

iUSB Power HI-SPEED USB



1. USB出力(バスパワー電力のみ)


別売の iFi GEMINI デュアルヘッド USB ケーブルを使う場合だけ使用してください。「Power」と表示された USB コネクタをこのポートに接続してください。

ヒント：最高の音質を得るには、別売の iFi GEMINI デュアルヘッド USB ケーブルを使用してください。

2. USB出力(電力+オーディオ)

一般の USB ケーブルに使用してください。ケーブルをこのポートに接続し、USB 機器 (USB DAC、USB アンプ、USB スピーカーなど) と接続してください。

オプションの iFi GEMINI デュアルヘッド USB ケーブルを使用する時は、「Audio」と表示された USB コネクタをこのポートに接続してください。



3. DC電源入力

ACアダプターをここに接続してください。
付属のアダプター以外は使用しないでください。

4. IsoEarth (アースノイズ除去システム) 入/切スイッチ

ヒント

最高のパフォーマンスを得るには、この
IsoEarth システムを可能な限り「engaged
(入)」にしてください。USB 機器がコン
ピュータにうまくつながらない場合のみ
「disable (切)」にしてください。

ヒント


IsoEarth はアースノイズを 20dB (10%)
も下げることができます。

5. USB 入力

このポートとコンピュータを接続してくだ
さい。

LEDの説明

 IsoEarthのスイッチON

 コンピューターに接続されている

 電源スイッチON

仕様

USB2.0/ハイスピード

電源 AC100-240V, 50/60Hz/出力 5V+/-0.5%/出力電流 1A

消費電力 9W (USBデバイス含む)

サイズ 158 (i) × 68 (w) × 28 (h) mm/重量 195g (本体)

保証 ご購入から1年 (要保証書)

ユーザーサポート:株式会社オフィスENZO

千葉県柏市南逆井2-2-28 e-mail info@office-enzo.co.jp

輸入・発売:株式会社キングインターナショナル

東京都文京区水道2-9-2 音羽YFビル3F

e-mail kii@kingrecords.co.jp

ifiオーディオ情報WEBページ www.ifi-audio.jp