


ifi nano **iCAN** nano



1. 標準(6.3ミリ)・ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンを接続します。

2. XBass®

独自の設計による XBass は、様々なヘッドフォンに対応できるように、低域のレスポンスを拡大します。

- ・低域が不足気味のヘッドフォン
- ダイレクト (XBass を使用しない)

3. 3D ホログラフィックサウンド

一組のスピーカーを聴いているかのようなホログラフィックな音場を生み出します。


- ・3D ホログラフィックサウンド ON
- ダイレクト (3D ホログラフィックサウンドを使用しない)

4. ボリュームコントロール&電源 ON/OFF

5. ゲインスイッチ

ゲインを調節するディップスイッチは nano iCAN の底面にあります。

Gain	6dB	18dB
1	■	●
2	■	●



6. DC電源入力

付属の電源アダプターのみを使用してください。

7. RCAライン入力

8. 3.5ミリ・ライン入力

ヒント:どちらかひとつの入力のみを接続してください。

LED

ブルー:	充電中
グリーン:	正常
レッド:	バッテリー残量少

- 電源:内蔵リチウムポリマーバッテリー/外部入力電源AC100-240V, 50/60Hz(ACアダプター付属)
- バッテリー駆動時間:~70時間
- 入力:RCAステレオ/3.5mmステレオプラグ
- 出力:6.3mm標準プラグ(3.5mmアダプター付き)
- アナログ・プロセッシング:X-Bass/3D Sound/Gain: 8dB/18dB (selectable)
- SN比:112dB(A)
- 全高調波歪(100mW):< 0.02%
- 出力(32R):130mW (external power)
- 寸法:87(l) x 68 (w) x 28 (h) mm
- 本体重量160g (0.35lbs)
- 保証:ご購入から1年(要保証書、または購入時レシート)

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

株式会社オフィスENZO

千葉県柏市南逆井2-2-28

e-mail: ifi.audio.jp@gmail.com

電話 050-3631-5749

輸入・発売元:

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町1-10-2-1102

e-mail: info@twctokyo.co.jp

電話 042-392-8319

iFiオーディオ情報WEBページ

<http://ifi-audio.jp/>